

Triplex Heckauswurfmäherwerk 2500

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulisch gesteuerte Schneidmesser** Mit dem Joystick in der Kabine kann die Arbeitsbreite des Mähers je nach Bedarf angepasst werden: beide Ausleger hoch, nach unten oder individuelle Anordnung. Hierdurch kann die Schnittbreite angepasst werden, wie z.B. bei einer schmalen Durchfahrt oder wenn eine größere Fläche gemäht werden muss. Es besteht die Möglichkeit die Breite mit beiden aufrecht stehenden Auslegern zu reduzieren. Diese Position ist auch im Transportmodus von Vorteil.
- Hydraulische Kippfunktion** Mit den Joystick in der Kabine kann der Mäher gekippt werden, um die Reinigung und Wartung des Mähers zu erleichtern oder um die Messer zu wechseln.
- Manuelle Schnitthöhenverstellung** Die Schnitthöhe wird durch Distanzringe an den Radgabeln verstellt.
- Speziell entwickelte Mähmesser** Der Mäher ist serienmäßig mit speziell entwickelten sogenannten 4-in-1-Messern ausgestattet, die ein sehr gutes Schnittergebnis gewährleisten.
- Stützräder** 6 luftbereifte Stützräder gewähren eine bodenangepasste Mähwerksführung (floating).
- Reversierfunktion** Durch eine Reversierfunktion des Kühlers der Grundmaschine werden Graspartikel ausgeblasen und eine uneingeschränkte Kühlung gewährleistet.
- Schwimmstellung** Schnelle Rückkehr in die Schwimmstellung nach Anheben des Gerätes.

Zusatzausstattung (Optional):

- "Low lift" Messer** Die Mähmesser können gegen "Low lift" Messer gewechselt werden, die durch ihre Form eine sehr gutes Schnittbild bei kurzem Gras erzeugen und unter trockenen Bedingungen eingesetzt werden.
- Mulchkit** Das Mähwerk kann durch das montieren eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmäherwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen.
- Kettenschutz kit** Das montieren eines Kettenschutzes verhindert das Herausschleudern von Steinen und anderen Gegenständen zum Schutz von Anwender und Passanten.
- Gleiteller kit** Die Gleiteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen. Ein Set besteht aus 5 Stück Gleitellern.
- Bereifung 235/60 R 16 (M+S)** Diese Bereifung ist universell verwendbar (Sommer und Winter) und erzeugt einen geringeren Bodendruck als die schmalere 195/75 R 16 Bereifung.
- Bereifung 27 x 10.50-15 BKT** Die BKT Rasenbereifung ist hauptsächlich für die Nutzung auf empfindlichen Grünflächen vorgesehen. Sie erzeugen durch die große Auflagefläche einen sehr geringen Bodendruck.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	5047
Breite	mm	1880-2535
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1550
Breite	mm	1880-2535
Höhe	mm	500

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmäherwerk)	kg	365
--------------------------------	----	-----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	250
Anzahl der Messer	Stück	5
Schnittbreite, gesamt	mm	2480
Schnittbreite, ein Flügel angehoben	mm	2007
Schnittbreite, beide Flügel angehoben	mm	1533
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	24800

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmäherwerk *	km/h	10
------------------------	------	----

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

Lärmemissionen

Schallleistungspegel L _{WA} (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

