

Tondeuse rotative/mulching 1500

Nouveauté



Faits et données techniques sur la tondeuse rotative/
mulching 1500 pour le Park Ranger 2150

Plus de coupe en moins de temps

- une aide efficace pour les tâches de construction et de jardinage

Egholm élargit la gamme d'outils pour le Park Ranger 2150 avec la tondeuse rotative/mulching 1500. Des matériaux de haute qualité et des accouplements fonctionnels pour le changement d'accessoire sans l'utilisation d'outils garantissent un résultat professionnel et une longue durée de vie.

Tondeuse rotative pour l'herbe même haute, dense ou mouillée

Vous choisissez vous-même, si la tondeuse doit être utilisée comme tondeuse rotative ou comme tondeuse mulching (en option). En tant que tondeuse rotative, elle gère même l'herbe haute et grossière, même humide.

Engrais naturel avec la tondeuse mulching

La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse, ce qui fertilisera la pelouse pendant la tonte. Elle hache et étale finement l'herbe coupée pour qu'elle soit soufflée sur la pelouse du bas et fertiliser le sol. Vous n'êtes pas obligé de retirer l'herbe coupée de la route et la mousse a du mal sur une pelouse fertilisée ! En tant que tondeuse mulching, la pelouse est extrêmement lisse et belle.

Grande largeur de travail - haute efficacité

La tondeuse rotative/mulching 1500 d'Egholm est rapide, robuste et efficace. Elle peut tondre même de grandes surfaces d'herbe en un temps record. Elle a une largeur de travail de 1500 mm et peut travailler jusqu'à 10 km/h si le terrain le permet, et toujours avec un beau résultat de tonte.

Fonction de basculement hydraulique pour un nettoyage facile

Grâce au système hydraulique du Park Ranger 2150, la tondeuse peut être tournée en position verticale. La position verticale de la tondeuse garantit un accès facile pour le nettoyage et l'entretien de la tondeuse.

Entreposage

Si la tondeuse doit être entreposée verticalement, deux roues de support assurent la stabilité et un déplacement facile vers l'endroit où la tondeuse doit être entreposée.

Réglage hydraulique de la hauteur

Vous pouvez régler la hauteur de tonte entre 30 et 80 mm. Cela se fait hydrauliquement depuis le siège du conducteur - simplement et précisément.

Couteaux spécialement développés

La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un bon résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie. Lors de la tonte avec une projection arrière (tondeuse rotative), une bonne répartition de l'herbe coupée est obtenue.

Grande facilité d'utilisation

La tondeuse est équipée d'un solide bouclier de coupe avec un bord renforcé. Grâce à la direction articulée, elle est exceptionnellement maniable, de sorte qu'elle peut aller n'importe où. En même temps, il y a une bonne perspective de la tondeuse pendant le travail. C'est une joie de tondre l'herbe - également entre les obstacles tels que les arbres et les parterres de fleurs - et sous les buissons. Lorsque la tondeuse (cadre A) est complètement abaissée, elle suit le terrain - même en cas de dénivelé. Grâce à un faible niveau sonore il est très agréable de travailler avec cette tondeuse.



Fonction de basculement hydraulique pour un nettoyage facile

Grâce au système hydraulique de la machine, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.

Tondeuse rotative/ mulching 1500

- Park Ranger 2150



Équipement de série :

- Fonction de basculement hydraulique** À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.
- Réglage hydraulique de la hauteur** La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.
- Couteaux spécialement développés** La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.
- Roues de support** Une fois la tondeuse retirée de la machine, elle peut être inclinée vers le haut pour qu'elle repose sur 2 roues de support pour un déplacement et un rangement plus faciles.
- Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

Équipement en option :

- Grand écran radiateur** L'obstruction de la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux peut être évitée en montant le grand écran radiateur.
- Kit pour tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2800
Largeur	mm	1582
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	480

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	127
----------------------------------	----	-----

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	95-115
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m ² /h	13500

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Niveau sonore

Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE



Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Egholm France

69009 Lyon
France
T.: +33 680 65 40 98
www.egholm.fr - info@egholm.fr