

Tondeuse rotative/ mulching 1200

- Park Ranger 2150



1290 mm



2780 mm



1210 mm
1935 mm

Équipement de série :

Inclinaison pour le nettoyage La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

Roues de piano Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

Équipement en option :

Grand écran radiateur Pour éviter d'obstruer la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux, il est possible de monter le grand écran radiateur.

Kit tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Longueur | mm | 2780 |
| Largeur | mm | 1290 |
| Hauteur avec / sans cabine | mm | 1935 / 1210 |

Dimensions pour l'entreposage

| | | |
|----------|----|------|
| Longueur | mm | 980 |
| Largeur | mm | 1290 |
| Hauteur | mm | 480 |

Poids

| | | |
|----------------------------------|----|-----|
| Poids à vide (tondeuse rotative) | kg | 103 |
|----------------------------------|----|-----|

Performance

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| Dégagement sous la tondeuse | mm | 110 |
| Nombres de lames | unités | 2 |
| Vitesse de coupe (vitesse de pointe) | m/sec. | 77 |
| Largeur de coupe | mm | 1210 |
| Hauteur de coupe réglable | mm | 30-70 |
| Surface de tonte théorique - rotative | m ² /h | 15600 |
| Surface de tonte théorique - mulching | m ² /h | 12000 |

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

| | | |
|---|------|----|
| Tondeuse rotative * | km/h | 10 |
| Tondeuse mulching (herbe plus courte) * | km/h | 10 |

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Niveau sonore

| | | |
|--------------------------------|-------|-----|
| Niveau sonore LwA (2000/14/EC) | dB(A) | 105 |
|--------------------------------|-------|-----|

Certifié CE selon la directive UE

