Video

Græsopsamler

- City Ranger 2260

Standardudstyr:

Tankstativ

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Hydraulisk tømnings-funktion

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via joystick og automatisk oplukkelig bagklap.

Trinløst tip fra 575 til 1860 mm betyder, at græsopsamlingstanken kan tippe direkte i containere inden for dette højdeinterval.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Løvsugeslange

Du kan også løse løvopgaver med din græsopsamler. Udstyr blot græsopsamlingstanken med den eksterne løvsugeslange, og du kan suge løv op på steder, hvor klipperen ikke kan arbejde - i op til 6 m rækkevidde. Løvsugeslangen er en letvægter, der ligger suget sammen til næsten ingenting oven på græsopsamlingstanken, når den ikke er i brug.

Græsfilter (10 mm)

Græsopsamlingstanken leveres som standard med et 5 mm græsfilter til minimering af støvudslippet ved arbejdet med tørt græs. Et 10 mm græsfilter forøger luftflow og sugeevne og er specielt fordelagtigt ved fugtigt og tungt græs.

Plastplade

Benyttes ved meget fugtigt og klistret græs. Plastpladen tilføjes inde i græsopsamlingstanken og beskytter græsfilteret imod tilstopning.

Multiklipper- og rotor-klipper kits

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde (med rotorklipper 1200)	mm	3230
Bredde (med rotorklipper 1200)	mm	1285
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Højde med løvsugeslange	mm	2150
Opbevaringsmål		
Længde	mm	1700
Bredde	mm	940
Højde med / uden løvsugeslange	mm	2150 / 1950
Vægte		
Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1]	kg	1242 / 1212
Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS)	kg	368 / 398
Vægt (græsopsamler)	kg	202
Vægt - tankstativ	kg	31
Græsopsamlingstank		
Græsopsamlingstank, volumen	l	750
Græsopsamlingstank, max. belastning	kg	300
Tiphøjde, min.-max.	mm	575-1860
Ydeevne		
Luftflow	m^3/t	2400
Lufthastighed	km/t	120
Arbejdshastighed	km/t	1-10
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Inkluderer: græsopsamler, klipper 1200, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.