

Salt- och sandspridare

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Start-/stoppfunktion	Start-/stoppfunktionen säkerställer att spridningen följer fordonets rörelse. All spridning stoppar när fordonet står stilla.
Presenning	Ett vikbart skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.
Säkerhetsnät/-galler	Ett nät placeras ovanpå spridaren för att begränsa åtkomsten i skruvmatningen, vilket minskar risken för skador. Nätet har ett enkelt låssystem, vilket gör det enkelt att avlägsna om du behöver komma åt skruvmatningen.
Hål för gaffeltruck	Spridaren är konstruerad med två hål på undersidan, för lastning eller lossning av gaffeltruck eller liknande. Därmed kan spridaren enkelt förvaras på lagerhyllor eller liknande när den inte används.
Omrörare	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken.
Stega	För enkel inspektion av spridaren.
Hastighetsberoende funktion	Materialspridning beror på körhastigheten.

Extra utrustning (tillval):

Stativ	Ett stativ för att fästa/lossa salt- och sandspridaren. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft. Stativet är detsamma som det som används för sop-/sugmaskinen - använd bara den medföljande adaptern. Om du redan har ett stativ kan adaptern köpas separat.
Blinkande lampa / varningsljus	Den blinkande lampan / varningsljus på salt- och sandspridaren säkerställer en extra säkerhetsparameter.
Bakre arbetsbelysning	Operatören kan inspektera och justera spridarskivan vid arbete i mörker.
Matarskydd för torskalt	Skyddet säkerställer att fint material, som torskalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
Däck 235/60 R 16 (M+S)	De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
Däck 195/70 R 15 (M+S)	Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4305
Bredd	mm	1220
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210

Förvaringsmått

Längd med / utan stativ	mm	2444 / 2230
Bredd	mm	1110
Höjd med / utan stativ	mm	2012 / 1060

Vikt

Vikt (spridare)	kg	295
Nyttolast (spridare) ¹⁾	kg	950

Spridare

Volym	l	600
Lasthöjd	mm	1850

Kapacitet

Spridningsbredd	mm	1500-6000
Körhastighet	km/h	1-30

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Utan redskap monterat på A-ramen.

